



## MICROALAMBRE SÓLIDO

### JT-70S6

#### CARACTERÍSTICAS

Enrollado capa a capa que permite una alimentación continua. Gracias a su única combinación de manganeso y silicio, permite una soldadura sobresaliente. Cumple con certificados AWSAS5.18.

#### APLICACIONES

Especial para soldar aceros de paredes finas y láminas delgadas. Ideal para la construcción de acero y producción de maquinaria.

#### MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
JT-70S6-35	0.035"	ROLLO	15 KG
JT-70S6-45	0.045"	ROLLO	15 KG



## MICROALAMBRE TUBULAR

### JT-71T1

#### CARACTERÍSTICAS

Cuenta con buenas propiedades de soldadura como un arco estable, menor salpicadura, poco humo y desperdicio de fácil remoción que cubre cordones por completo. Cumple con certificados AWSA5.36.

#### APLICACIONES

Ideal para soldar acero al carbono por ser de alta resistencia de hasta 500MPa en todas las posiciones y en uno o varios pasos.

#### MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
JT-71T1-1/16	1/16"	ROLLO	15 KG
JT-71T1-45	0.045"	ROLLO	15 KG



## ELECTRODO 6011

Material de acero al carbón

### CARACTERÍSTICAS

Apariencia fina con alta eficiencia de soldadura, desperdicio suave con mínima interferencia de arco.

### APLICACIONES

Soldadura de tubería en aplicaciones no críticas, donde se requiera arco suave en cualquier posición de soldadura. Ideal para soldar con salida de corriente CA y CD.

### MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	LONGITUD	PRESENTACIÓN
JT-6011-1/8	1/8" (3.17 mm)	350 MM	CAJA 5 KG

## ELECTRODO 6013

Material de acero al carbón

### CARACTERÍSTICAS

Produce una mínima salpicadura ideal para soldar con salida de corriente CA y CD.

### APLICACIONES

Es especial para diámetros muy pequeños, especialmente para soldadura intermitente en todas las posiciones.

### MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	LONGITUD	PRESENTACIÓN
JT-6013-1/8	1/8" (3.17 mm)	350 MM	CAJA 5 KG
JT-6013-3/32	3/32" (2.38 mm)	350 MM	CAJA 5 KG



## ELECTRODO 7018

Material de acero al carbón

### CARACTERÍSTICAS

Patrones pequeños con una alta eficiencia de soldadura, arco de reencendido fácil, apariencia fina y desperdicio fácil de eliminar.

### APLICACIONES

Es especial para acero de baja aleación y soldadura de manera intermitente en toda posición.

### MODELOS

NO. PARTE	MEDIDA	LONGITUD	PRESENTACIÓN
JT-7018-1/8	1/8" (3.17 mm)	350 MM	CAJA 5 KG
JT-7018-3/32	3/32" (2.38 mm)	350 MM	CAJA 5 KG

